



PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 585

IMPERMEABLE | IMPERMEABLE AL AGUA Y AL ACEITE

Guante estanco y totalmente cubierto con la palma con doble inmersión. La inmersión está hecha de látex, lo que significa que el guante conserva su flexibilidad incluso a temperaturas más bajas. Homologado para el calor de contacto 2.

- ▶ Impermeable
- ▶ Látex, doble inmersión
- ▶ Calor de contacto de nivel 2
- ▶ Tallas 7-11



CE CATEGORY 2



EN 420:2003



EN 388:2016
3131X



EN 407:2004
X2XXXX

SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Logística y comercio | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Protección total de la mano | Nivel de protección térmica de contacto 2 (250 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Impermeable | Cuello de punto | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

COLORES:

Azul marino | Azul

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Latex | Palma con inmersión | Totalmente cubierto | Con espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Elastano | Nailon

GAUGE:

13

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 585

IMPERMEABLE | IMPERMEABLE AL AGUA Y AL ACEITE

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223542630	GLOVE GUIDE 585 7	12	120	Par	No
223542648	GLOVE GUIDE 585 8	12	120	Par	No
223542655	GLOVE GUIDE 585 9	12	120	Par	No
223542663	GLOVE GUIDE 585 10	12	120	Par	No
223542671	GLOVE GUIDE 585 11	12	120	Par	No