

GUIDE®



MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9505

ALLROUND | SØMLØS

Tynn, fleksibel arbeidshanske med Guide XLNT™ nitrilbelegg, noe som gir både en barriere mot olje og utmerket grep i både tørre og oljete miljøer. Enkeltdyppet håndflate og pustende overdel. Næringsmiddelgodkjent og kontaktvarmenivå 1. Oeko-Tex-godkjent. Kuttbeskyttelsesnivå C. Touch-funksjon.

- ▶ 18 gg kuttbeskyttelsesnivå C
- ▶ Høy fingertuppfølelse
- ▶ Utmerket oljegrep
- ▶ Kontaktvarmenivå 1
- ▶ Næringsmiddelgodkjent
- ▶ Øko-Tex-godkjent
- ▶ Touch-funksjon



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X43C

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020



STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



BRUK:

Bygg, Anlegg, Vei | Olje gass | Bil og transport | Logistikk og detaljhandel | Metallproduksjon og transformasjon | Maskiner og utstyr | Tre, masse og papir | Verktøy og tjenester | Matindustri, landbruk og fiske | Glassindustri

BESKYTTELSE MOT:

Slitasje | Skrubbsår | Blemmer | Kuttskader | Kuttskader

BESKYTTENDE FUNKSJONER:

Kuttbeskyttelsesnivå C (ISO 13997) | Beskyttelse kontaktvarmenivå 1 (100°C, EN 407)

ERGONOMISKE FUNKSJONER:

Tett passform | Ventilerende | Vannavstøtende håndflate | Oljeavvisende håndflate | Strikket mansjett | Berøringsfunksjon | Godt tørt grep | Godt vått grep | Godt fet grep | Godt fettig grep

KVALITETSFUNKSJONER:

DMF fri | REACH-kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Matkontakt godkjent – alle slags mat

FARGER:

Mørk grå | Svart

MATERIALER PÅ UTSIDEN:

Nitrile | Håndflatedyppet | Jevn overflate

FORINGSMATERIALE:

Polyester | Glassfibre | Stålfibre | Elastan | HPPE | Nylon

GAUGE:

18

MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9505

ALLROUND | SØMLØS

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNT	KARTONG	ENHET	TILGJENGELIG I PAR / ST
223590551	GLOVE GUIDE 9505 5	6	120	Par	Nei
223590552	GLOVE GUIDE 9505 6	6	120	Par	Nei
223590553	GLOVE GUIDE 9505 7	6	120	Par	Nei
223590554	GLOVE GUIDE 9505 8	6	120	Par	Nei
223590555	GLOVE GUIDE 9505 9	6	120	Par	Nei
223590556	GLOVE GUIDE 9505 10	6	120	Par	Nei
223590557	GLOVE GUIDE 9505 11	6	120	Par	Nei