



MECHANIKAI VÉDELEM

GUIDE 390

PONTOSSÁG | PONTOSSÁG FORMÁRA SZABOTT

18gg folyadékálló vágásvédelmi kesztyű duplán mártott tenyérrel; első réteg nitril teljesen mártva extra folyadékgátért, második réteg nitril tenyérrel mártva. Vágásvédelem szint D. Jóváhagyva érintési hő szint 1. Oeko-tex tanúsítvánnyal rendelkezik. Érintőképernyő.

- ▶ Vágásvédelem D szint
- ▶ 18gg bélés
- ▶ Nitril hab
- ▶ Kétszer bevonva
- ▶ Olajálló tenyér
- ▶ Érintési hő szint 1
- ▶ Érintőképernyő
- ▶ Méret 6-11
- ▶ Oeko-Tex tanúsítvánnyal rendelkezik



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020

**Oeko
TEX®**
STANDARD
100
15.HCN.70502
Hohenstein HTTI

ALKALMAZHATÓ:

Építkezés, útéptés | Autó és közlekedés | Logisztika és kereskedelem | Fém megmunkálás | Gép és berendezés | Fa- és papíripar | Ingatlan szolgáltatás | Üvegipar

VÉDELEM:

Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások | Vágott sebek

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:

D szintű vágásvédelem (ISO 13997) | 1. szintű kontakthővel szembeni ellenállás (100°C, EN 407)

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:

Szorosan illeszkedő kialakítás | Vízálló tenyér rész | Olajzáró tenyér rész | Kötött mandzsetta | Érintőképernyő funkció | Jó fogás száraz körülmények között | Jó fogás nedves körülmények között | Jó fogás olajos körülmények között | Jó fogás szennyezett körülmények között

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:

REACH-kompatibilis | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

SZÍNEK:

Tengerészkék | Fekete

KÜLSŐ ANYAGOK:

Nitril | Mártott tenyér rész | Teljesen mártott | Mikrohabosított | Kétszer mártott

BELSŐ ANYAGOK:

Poliészter | Grafén | Elasztán | Nagy sűrűségű polietilén | Nejlón

KÖTÉS:

18

MECHANIKAI VÉDELEM

GUIDE 390

PONTOSSÁG | PONTOSSÁG FORMÁRA SZABOTT

ART.NO	LEÍRÁS	CSOMAG	KARTON- DOBOZ	EGYSÉG	KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Pár	Nem
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Pár	Nem
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Pár	Nem
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Pár	Nem
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Pár	Nem
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Pár	Nem