

**PROTECCIÓN TÉRMICA****GUIDE 6610W**

FRÍO | MOJADO

Guante de trabajo de invierno flexible y ajustado fabricado en Guide HXFIBR™, un material que proporciona una innovadora protección contra cortes y una excelente sensibilidad táctil. El recubrimiento de nitrilo del guante proporciona un buen agarre. Revestimiento de 15 g combinado con un forro interior de acrílico de Galga 7 para protección contra el frío. Nivel de protección de corte F, homologado para el calor por contacto de nivel 2 y seguro para los alimentos. Homologado por Oeko-Tex. Pantalla táctil.

- ▶ Protección contra cortes de nivel F.
- ▶ Filamento HXFIBR™ de Galga 15.
- ▶ Forro interior de acrílico de Galga 7.
- ▶ Cobertura hasta los nudillos.
- ▶ Pantalla táctil.
- ▶ Homologado para los alimentos.
- ▶ Calor por contacto de nivel 2.

**CE** CE CATEGORY 2

EN 407:2020 X2XXXX

EN 21420:2020

EN 388:2016 4X42F

SS IEC 61340-5-1

EN 511:2006 X2X

EN 16350:2014

SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria alimentaria y pesquera | Industria del vidrio

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Protección de los nudillos | Nivel de protección contra cortes F (ISO 13997) | Frío de contacto (EN 511) | Frío ambiental (EN 511) | Nivel de protección térmica de contacto 2 (250 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte estándar | Con forro caliente | Palma impermeable | Palma impermeable al aceite | Cuello de punto | Función de pantalla táctil | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite | Buen agarre con nieve y hielo

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Sin DMF | Sin fibra de vidrio | Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Homologado para alimentos - Todo tipo de alimentos | Antiestático | ESD

COLORES:

Gris oscuro | Negro | Rojo

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrile | Palma con inmersión | Nudillos cubiertos | Estructura superficial de grano fino | Con doble inmersión

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Fibra de acero | Elastano | Nylon | HXFibr™ | Forrado

GAUGE:

15

STANDARD
100

20.HCN.16056

Hohenstein HTTI



PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 6610W

FRÍO | MOJADO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CARTÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590463	GLOVE GUIDE 6610W 7	6	120	Par	No
223590464	GLOVE GUIDE 6610W 8	6	120	Par	No
223590465	GLOVE GUIDE 6610W 9	6	120	Par	No
223590466	GLOVE GUIDE 6610W 10	6	120	Par	No
223590467	GLOVE GUIDE 6610W 11	6	120	Par	No
223590468	GLOVE GUIDE 6610W 12	6	120	Par	No