



## PROTEZIONE TERMICA

# GUIDE 3553

CALORE | CONTATTO

Guanto di protezione dal calore in cotone con puntinatura in nitrile su entrambi i lati della mano per una buona presa e durata. Il guanto presenta una manichetta lunga ed è approvato per calore per contatto fino a 250°C.

- ▶ Calore per contatto  
livello 2
- ▶ Puntinatura in nitrile
- ▶ Cotone
- ▶ Manichetta
- ▶ Taglia 10
- ▶ Taglia 10



CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
I231X

EN 21420:2020

EN 407:2020  
X2XXXX

### APPLICAZIONE:

Automezzi e trasporti | Garage e officine | Metalmeccanica | Macchine e attrezzi | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili

### PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

### CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Resistenza al calore per contatto livello 2 (250°C, EN 407)

### CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Vestibilità standard | Ambidestro | Manichetta di sicurezza lunga | Buona presa sull'asciutto

### CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Compatibile REACH

### COLORI:

Rosso | Naturale non sbiancato

### MATERIA PRIMA ESTERNA:

Cotone | Puntinatura in nitrile | Cotone | Puntinatura in nitrile | Cotone

### MATERIA PRIMA INTERNA:

Cotone | Foderato

**PROTEZIONE TERMICA**

# **GUIDE 3553**

CALORE | CONTATTO

<b>ART.NO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPACCHETTARE</b>	<b>SCATOLA DI CARTONE</b>	<b>UNITÀ</b>	<b>DISPONIBILE IN COPPIA / PZ</b>
223590442	<b>GLOVE GUIDE 3553 10</b>	6	60	Paio	No