



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6616

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

Gant anti-coupure D avec la fibre HXFIBR™ très souple et excellente dextérité. Tricot jauge 18. Enduction paume mousse de nitrile. Protection impacts TPR/TPU; Long renfort pouce-index. Contact chaleur niveau 1. Certifié contact alimentaire. Fonction tactile. Certification ESD. Sachet de 6 paires. Taille 6-12.

- ▶ Niveau de protection D contre les coupures
- ▶ Filament HXFIBR™ jauge 18 sans fibre de verre
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renfort à l'entre-doigts du pouce
- ▶ Protection contre les impacts mélange TPU/TPR
- ▶ Écran tactile
- ▶ Certifié contact alimentaire
- ▶ Certifié ESD et antistatique
- ▶ Taille 6-12



CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016 4X42DP

EN 407:2020 X1XXXX

ESD SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

ANSI 138

EN ISO 21420:2020



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations | Coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Orange | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Finition sablée | TPR/TPU

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon | HXFibr²™

GAUGE:

18

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6616

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223591272	GLOVE GUIDE 6616 6	6	60	Paire	Non
223591273	GLOVE GUIDE 6616 7	6	60	Paire	Non
223591274	GLOVE GUIDE 6616 8	6	60	Paire	Non
223591275	GLOVE GUIDE 6616 9	6	60	Paire	Non
223591276	GLOVE GUIDE 6616 10	6	60	Paire	Non
223591277	GLOVE GUIDE 6616 11	6	60	Paire	Non
223591278	GLOVE GUIDE 6616 12	6	60	Paire	Non