

**MEKANISKT SKYDD****GUIDE 6616**

PRECISION | FORMSTICKAD

Guide HXFIBR™-fiber kombinerar bra skärskydd och fingertoppskänsla. Ovanhand är försedd med slagskydd. Handskens nitrilbeläggning ger ett bra grepp och hög smidighet. Skärskyddsnivå D, utökad förstärkning vid tumme och pekfinger. Godkänd för kontaktvärme nivå 1. ESD och antistat godkänd och Livsmedelsgodkänd. Touchscreen.

- ▶ Skärskyddsnivå D
- ▶ 18 gauge HXFIBR™ filament
- ▶ Kontaktvärme nivå 1
- ▶ Förstärkning mellan tumme och pekfinger
- ▶ Slagskydd på ovanhand
- ▶ Touchscreen
- ▶ Livsmedelsgodkänd
- ▶ ESD och antistat godkänd
- ▶ Storlek 6-12



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42DPEN 407:2020
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

ANSI 138

EN ISO 21420:2020

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Bygg, konstruktion Vagnarbeten | Bil & transport
| Logistik & Handel | Metallarbeten | Maskin &
utrustning | Trä- och pappersindustri | Fastighets-
service | Mat & fiskindustri | Elektronikindustri |
Glasindustri

SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapsår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:

Förstärkning mellan tumme & pekfinger | Slag-
skydd | Skärskyddsnivå D (ISO 13997) | Kontakt-
värmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Tight passform | Ventilerande | Stickad krage |
Pekskärmsfunktion | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp |
Bra oljgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:

Metallfri | DMF-fri | Glasfiberfri | REACH kompati-
bel | Livsmedelsgodkänd - Alla sorters livsmedel |
Antistatisk | ESD

FÄRGER:

Mörkgrå | Orange | Svart | Röd

UTVÄNDIGT MATERIAL:

Nitril | Doppad handflata | Finkornig ytstruktur |
TPR/TPU

LINER MATERIAL:

Elastan | Nylon | HXFibr²™

GAUGE:

18

MEKANISKT SKYDD

GUIDE 6616

PRECISION | FORMSTICKAD

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÅNGLIG I PAR/ST
223591272	GLOVE GUIDE 6616 6	6	60	Par	Nej
223591273	GLOVE GUIDE 6616 7	6	60	Par	Nej
223591274	GLOVE GUIDE 6616 8	6	60	Par	Nej
223591275	GLOVE GUIDE 6616 9	6	60	Par	Nej
223591276	GLOVE GUIDE 6616 10	6	60	Par	Nej
223591277	GLOVE GUIDE 6616 11	6	60	Par	Nej
223591278	GLOVE GUIDE 6616 12	6	60	Par	Nej