



## PROTECTION THERMIQUE

# GUIDE 3553

CHALEUR | CHALEUR DE CONTACT

Gant tricoté en coton et doté sur ses deux faces de picots en nitrile pour renforcer l'adhérence et aussi sa durabilité. Une manchette longue complète la protection au niveau de l'avant-bras tant contre les risques mécaniques que la chaleur de contact - homologué jusqu'à 250 degrés,

- ▶ Niveau de chaleur de contact 2
- ▶ Picots en nitrile
- ▶ Taille 10
- ▶ Coton
- ▶ Manchette courte de protection



CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
I231X

EN 21420:2020

### APPLICATION:

Automobile, aéronautique et ferroviaire | Réseaux après-vente | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien

### PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection contre la chaleur de contact 2 (250°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Ambidextre | Manchette de sécurité allongée | Adhérence optimale surfaces sèches

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

### COULEURS:

Rouge | Naturel non blanchi

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Coton | Points en nitrile | Coton | Points en nitrile | Coton

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Coton | Totalement doublé

**PROTECTION THERMIQUE**

# **GUIDE 3553**

CHALEUR | CHALEUR DE CONTACT

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590442	<b>GLOVE GUIDE 3553 10</b>	6	60	Paire	Non