

GUIDE®



MEHAANILINE KAITSE

GUIDE 390

TÄPPISTÖÖD | TÄPPISTÖÖD VORMKOOTUD

18gg vedelikukindel löikekindel kinnas kahekordselt kastetud peopesaga; esimene kiht nitrili täielikult kastetud lisavedeliku barjääriks, teine kiht nitrili peopesaga kastetud. Löikekaitse tase D. Heaks kiidetud kontakthea tase 1. Oeko-tex sertifitseeritud. Puutetundlik.

- ▶ Löikekaitse tase D
- ▶ 18gg vooder
- ▶ Nitrilvaht
- ▶ Kahekordselt kaetud
- ▶ Õlikindel peopesa
- ▶ Kontakthea tase 1
- ▶ Puutetundlik
- ▶ Suurus 6-11
- ▶ Oeko-Tex sertifitseeritud



CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020

OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.70502
Hohenstein HTTI

TAOTLUS:

Ehitamine, teetööd | Autod ja transport | Logistika ja kaubandus | Metallitööd | Masinad ja seadmed | Puidu- ja paberitööstus | Kinnisvarahooldus | Klaasitööstus

KAITSEOTSTARVE:

Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:

Lõikekindluse tase D (ISO 13997) | Kontaktkuuse kaitse, tase 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOOMILISED OMADUSED:

Liibuv lõige | Veekindel peopesa | Õlikindel peopesa | Kootud mansett | Puutekraanifunktsioon | Hea haare kuivadel pindadel | Hea haare märgadel pindadel | Hea haare õlistel pindadel | Hea haare määrdunud pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:

REACH-määrusele vastavad | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

VÄRVID:

Mereväe sinine | Must

VÄLJASPOOL TOORAINET:

Nitril | Kattega peopesa | Üleni kaetud | Mikrova-huga | Kahekordne kate

SISEPOOLNE TOORAINET:

Polüester | Grafeen | Elastaan | Suure tihedusega polüetüleen | Nailon

GAUGE:

18

MEHAANILINE KAITSE

GUIDE 390

TÄPPISTÖÖD | TÄPPISTÖÖD VORMKOOTUD

ART.NO	KIRJELDUS	KIMP	KARBIS	ÜKSUS	SAADAVAL PAARIS / TK
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Paari	Ei
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Paari	Ei
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Paari	Ei
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Paari	Ei
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Paari	Ei
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Paari	Ei