KEMSKYDD

GUIDE 9510

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

Kemikalieskyddshandskar för medeltungt och precisionsarbete. Ett dubbelskiktat vätsketätt nitrilöverdrag med Guide XLNT™ teknologi säkerställer överlägset grepp i både oljiga och torra miljöer. Utmärkt fuktreglering och enastående barriär mot vätskor och kemikalier. Den 18-gauge nylonfodret ger hög fingertoppskänslighet i tuffa miljöer, medan en 35 cm lång säkerhetsmudd ger utökad skydd.

- Typ A Kemikalieskydd
- Mikrobiologiskt och viruskydd
- Utmärkt grepp i både oljiga och torra miljöer
- Resistent barriär mot läckage av vätska och kemikalier
- Godkänd för kontakt med livsmedel
- Oeko-Tex-certifierad

Durability Dexterity

CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4121X

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 21420:2020

OEKO TEX® STANDARD 100 20.HCN.16056 Hohenstein HTTI

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Olja & gas | Bil & transport | Kemikalier

SKYDD MOT:
Skrubbsår | Skrapsår | Blåsor

SKYDDANDE EGENSKAPER:
Fullt handskydd | Kontaktvärmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407) | Kemikalieskydd (EN 374-1:2016) | Mikrobiologiskt skydd (EN 374-5:2016) | Virusskydd (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:
Tight passform | Fukttransport | Vattentät | Oljetät | Säkerhetskrage | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljegrepp | Bra smutsgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:
REACH kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Livsmedelsgodkänd - Alla sorters livsmedel

FÄRGER:
Svart | Röd

UTVÄNDIGT MATERIAL:
Nitrile | Doppad handflata | Heldoppad | Doppad krage och ovanhand | Slät ytstruktur

LINER MATERIAL:
Elastan | Nylon

TJOCKLEK PÅ HANDSKE:
1.27 mm

GAUGE:
18

TOTAL LÄNGD:
35 cm

KEMSKYDD

GUIDE 9510

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÄNGLIG I PAR/ST
223590883	**GLOVE GUIDE 9510 7**	6	60	Par	Nej
223590884	**GLOVE GUIDE 9510 8**	6	60	Par	Nej
223590885	**GLOVE GUIDE 9510 9**	6	60	Par	Nej
223590886	**GLOVE GUIDE 9510 10**	6	60	Par	Nej
223590887	**GLOVE GUIDE 9510 11**	6	60	Par	Nej
223590888	**GLOVE GUIDE 9510 12**	6	60	Par	Nej