



PROTECȚIE TERMICĂ

GUIDE 290W

RĂCIRE | UMED

Căptușită pentru iarnă, complet imersată cu palmă dublu imersată pentru protecție suplimentară împotriva frigului și umezelii. Concepută pentru manipularea generală în condiții de frig.

- ▶ Nivel de protecție la tăiere D
- ▶ Nivel de contact termic 1
- ▶ Impermeabil
- ▶ Căptușită pentru iarnă
- ▶ Ecran tactil



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
3X43D

EN 511:2006
221

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020



DESTINAT PENTRU:

Construcții clădiri, lucrări rutiere | Logistică și comerț | Mașini și echipamente | Industria lemnului și a hârtiei | Administrare clădiri | Service în aer liber, mediu rece

ÎMPOTRIVA:

Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi | Tăieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:

Protecție completă a mâinilor | Nivel de rezistență la tăiere D (ISO 13997) | Răcire a contactului (EN 511) | Răcire ambientală (EN 511) | Etanșitate la apă (EN 511) | Nivel de protecție contra temperaturii de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:

Potrivire standard | Căptușită pentru căldură | Rezistentă la vânt | Impermeabilă | Încheietură tricotată | Funcție Touch screen | Bună aderență în condiții uscate | Bună aderență în condiții umede | Bună aderență în condiții de zăpadă și gheață

CARACTERISTICI DE CALITATE:

Compatibil REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI | Aprobata pentru utilizarea cu alimente - Toate tipurile de alimente

COLORATE:

Gri închis | Verde deschis

STRAT EXTERIOR:

Latex | Palmă dublu impregnată | Complet impregnată

STRAT INTERIOR:

Poliester | Fibră de sticlă | Polietilenă de înaltă densitate | Căptușită

TRICOTAJ:

13

PROTECȚIE TERMICĂ

GUIDE 290W

RĂCIRE | UMED

ART.NO	DESCRIERE	PACHET	CUTIE DE CARTON	UNITATE	DISPONIBIL ÎN PERECHE / BUC
223691213	GLOVE GUIDE 290W HP 7	6	72	Pereche	Nu
223691214	GLOVE GUIDE 290W HP 8	6	72	Pereche	Nu
223691215	GLOVE GUIDE 290W HP 9	6	72	Pereche	Nu
223691216	GLOVE GUIDE 290W HP 10	6	72	Pereche	Nu
223691217	GLOVE GUIDE 290W HP 11	6	72	Pereche	Nu
223691218	GLOVE GUIDE 290W HP 12	6	72	Pereche	Nu