MEKANISKT SKYDD

GUIDE 6615

ALLROUND | FORMSTICKAD

Guide HXFIBR™-fiber kombinerar mycket bra skärskydd och fingertoppskänsla. Ovanhanden är försedd med slagskydd och kardborre. Nitrilbeläggningen ger ett bra grepp och hög smidighet. Skärskyddsnviå F, förstärkning mellan tumme och pekfinger. Godkänd för kontaktvärme nivå 1 och livsmedelsgodkänd. Säkerhetskrage med kardborrefäste. Touchscreen, antistatisk och ESD.

- Skärskyddsnivå F
- 13 gauge HXFIBR™ filament
- Säkerhetskrage
- Kontaktvärme nivå 1
- Förstärkning mellan tumme och pekfinger
- Slagskydd på ovanhand
- Touchscreen
- Livsmedelsgodkänd
- Antistat & ESD godkänd

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X43FP

EN 407:2020
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

ANSI 138

EN 21420:2020

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Bygg, konstruktion Vägarbeten | Olja & gas | Bil & transport | Logistik & Handel | Metallarbeten | Maskin & utrustning | Trä- och pappersindustri | Fastighetsservice | Mat & fiskindustri | Elektronikindustri | Glasindustri

SKYDD MOT:
Skrubbsår | Skrapsår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:
Förstärkning mellan tumme & pekfinger | Slagskydd | Förstärkt handflata | Skärskyddsnivå F (ISO 13997) | Kontaktvärmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:
Tight passform | Ventilerande | Säkerhetskrage | Kardborre | Pekskärmsfunktion | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljegrepp

KVALITETS FUNKTIONER:
DMF-fri | Glasfiberfri | REACH kompatibel | Livsmedelsgodkänd - Alla sorters livsmedel | Antistatisk | ESD

FÄRGER:
Mörkgrå | Svart | Röd

UTVÄNDIGT MATERIAL:
Nitrile | Doppad handflata | Finkornig ytstruktur | Dubbeldoppad | TPR/TPU

LINER MATERIAL:
Stålfiber | Elastan | Bomull | Nylon | HXFibr²™

GAUGE:
13

MEKANISKT SKYDD

GUIDE 6615

ALLROUND | FORMSTICKAD

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÄNGLIG I PAR/ST
223591212	**GLOVE GUIDE 6615 6**	6	48	Par	Nej
223591213	**GLOVE GUIDE 6615 7**	6	48	Par	Nej
223591214	**GLOVE GUIDE 6615 8**	6	48	Par	Nej
223591215	**GLOVE GUIDE 6615 9**	6	48	Par	Nej
223591216	**GLOVE GUIDE 6615 10**	6	48	Par	Nej
223591217	**GLOVE GUIDE 6615 11**	6	48	Par	Nej
223591218	**GLOVE GUIDE 6615 12**	6	48	Par	Nej