



## PROTECCIÓN TÉRMICA

# GUIDE 1201

CALOR | SOLDADURA

Guante de soldadura de alta calidad en modelo largo, hecho con cuero de vacuno cuya superficie ha sido tratada para repeler el agua y el aceite. El guante está completamente forrado con algodón y todas las costuras están hechas con hilo kevlar resistente al calor. Largo 32 cm. Homologado de conformidad con la norma EN 12477 tipo A.

- ▶ Totalmente forrado
- ▶ Badana de vacuno
- ▶ Costuras de Kevlar
- ▶ PUÑO puño
- ▶ Tallas 8, 10, 11



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 407:2004  
413X4X



EN 420:2003

EN 12477:2001  
TYPE A



EN 388:2016  
2132X

### SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Servicios inmobiliarios

### PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones

### CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Costuras Kevlar | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407) | Adecuado para soldadura MIG/MAG

### CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ancho | Cuello de seguridad

### CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

### COLORES:

Marrón

### MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Cuero de vacuno | Cuero de vacuno | Cuero de vacuno

### MATERIA PRIMA INTERIOR:

Algodón | Forrado

### LONGITUD TOTAL DEL GUANTE:

32 cm

## PROTECCIÓN TÉRMICA

# GUIDE 1201

CALOR | SOLDADURA

| ART.NO    | DESCRIPCIÓN                | BULTO | CAJA DE CAR-TÓN | UNIDAD | DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS |
|-----------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------|
| 223520065 | <b>GLOVE GUIDE 1201 8</b>  | 6     | 60              | Par    | No                           |
| 223520081 | <b>GLOVE GUIDE 1201 10</b> | 6     | 60              | Par    | No                           |
| 223520107 | <b>GLOVE GUIDE 1201 11</b> | 6     | 60              | Par    | No                           |