



SPESIELL BESKYTTELSE

GUIDE 4507

SLAG | ANSI

Kjemikaliebeskyttelseshanske for offshore-forhold. Trelags dypping i væsketett nitril/PVC-blanding. Egnert i miljøer der det forekommer visse kjemikalier. Hansken har slagbeskyttelse på håndbaken, skjærebeskyttelsesnivå C, er testet for kontaktvarme nivå 2 og er kjemikaliebeskyttet iht. EN374 type A

- ▶ Kjemikaliebeskyttelseshanske EN374 type A
- ▶ Slagbeskyttelse på håndbak
- ▶ Skjærebeskyttelsesnivå C
- ▶ Kontaktvarme nivå 2
- ▶ Olje- og væsketett



CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4X31CP

EN 407:2020
X2XXXX

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

ANSI 138

EN 21420:2020

BRUK:

Olje gass | Bil og transport | Metallproduksjon og transformasjon

BESKYTTELSE MOT:

Slitasje | Skrubbsår | Blemmer | Kuttskader | Kuttskader

BESKYTTENDE FUNKSJONER:

Slagbeskyttelse | Full håndbeskyttelse | Kuttbeskyttelsesnivå C (ISO 13997) | Beskyttelse kontaktvarmenivå 2 (250°C, EN 407) | Kjemikaliebeskyttelse (EN 374-1:2016) | Beskyttelse mot mikroorganismer (EN 374-5:2016) | Virusbeskyttelse (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKE FUNKSJONER:

Vanlig passform | Vanntett | Oljesikker | Sikkerhetsmansjett | Godt tørt grep | Godt vått grep | Godt fet grep | Godt fettig grep

KVALITETSFUNKSJONER:

REACH-kompatibel

FARGER:

Svart | Rød

MATERIALER PÅ UTSIDEN:

PVC/Vinyl | Nitrile | Heldyppet | Mansjett og håndbak heldyppet | Jevn overflate

FORINGSMATERIALE:

Glassfibre | Para aramid | Elastan | Supported | Uforet

TOTAL LENGDE:

35 cm

SPESIELL BESKYTTELSE

GUIDE 4507

SLAG | ANSI

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNT	KARTONG	ENHET	TILGJENGELIG I PAR / ST
223590303	GLOVE GUIDE 4507 7	3	60	Par	Nei
223590304	GLOVE GUIDE 4507 8	3	60	Par	Nei
223590305	GLOVE GUIDE 4507 9	3	60	Par	Nei
223590306	GLOVE GUIDE 4507 10	3	60	Par	Nei
223590307	GLOVE GUIDE 4507 11	3	60	Par	Nei
223590308	GLOVE GUIDE 4507 12	3	60	Par	Nei