

**PROTECTION CHIMIQUE****GUIDE 9511**

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

Gant chimique pour travaux de précision et de moyenne intensité. Trempé dans un nitrile étanche à deux couches en utilisant notre technologie XLNT. Manchette de sécurité de 35 cm de long. Doublure 18gg pour une haute sensibilité du bout des doigts dans des environnements difficiles. Protection chimique de type A. Niveau de chaleur de contact 1. Niveau de protection contre les coupures C. Agréé pour le contact alimentaire et certifié Oeko-tex.

- ▶ Protection chimique Type A
- ▶ Résistant à l'huile et étanche
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Protection contre les virus
- ▶ Adhérence supérieure en environnements huileux
- ▶ Taille 7-11
- ▶ Niveau de protection contre les coupures C
- ▶ Certifié Oeko-tex



CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4X43CEN 407:2020
X1XXXXEN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN 21420:2020

STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI**APPLICATION:**

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Fabrication de produits chimiques

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Niveau de protection contre les coupures C (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | traitement anti-humidité | Etanche | Résistant aux huiles | Manchette de sécurité | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces grasseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main | Enduction totale de la main et de la manchette | Finition lisse

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Polyester | Fibre de verre | Fibre métallique | Elasthanne | HPPE (Polyéthylène Haute Performance) | Nylon

ÉPAISSEUR DU GANT:

1.45 mm

GAUGE:

18

LONGUEUR TOTALE:

35 cm

PROTECTION CHIMIQUE

GUIDE 9511

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590893	GLOVE GUIDE 9511 7	6	72	Paire	Non
223590894	GLOVE GUIDE 9511 8	6	72	Paire	Non
223590895	GLOVE GUIDE 9511 9	6	72	Paire	Non
223590896	GLOVE GUIDE 9511 10	6	72	Paire	Non
223590897	GLOVE GUIDE 9511 11	6	72	Paire	Non
223590898	GLOVE GUIDE 9511 12	6	72	Paire	Non