



PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 290W

FROID | FROID HUMIDE

Gant hiver avec double enduction latex qui vous protégera des froids ambiants, de contacts et dû à l'humidité. Gant très souple grâce au latex même durant les conditions hivernales. Doublure acrylique. Protection coupure niveau D. Protection chaleur de contact niveau 1. Fonction tactile.

- ▶ Indice D à la coupure
- ▶ Doublure acrylique
- ▶ Protection chaleur contact niveau 1
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Etanche



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
3X43D

EN 511:2006
221

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020

OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.70502
Hohenstein HTTI



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Logistique et distribution | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Travaux en extérieur/environnement froid

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre le froid de contact (EN511) | Protection contre le froid convectif (EN511) | Protection contre l'immersion dans l'eau froide (EN511) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Doublure isolante | Coupe-vent | Etanche | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces glacées

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

COULEURS:

Gris foncé | Vert clair

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Latex | Paume enduite | Enduction totale de la main

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Polyester | Fibre de verre | HPPE (Polyéthylène Haute Performance) | Totalemment doublé

GAUGE:

13

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 290W

FROID | FROID HUMIDE

| ART.NO | LA DESCRIPTION | PAQUET | CARTON | UNITÉ | DISPONIBLE EN PAIRE / PC |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 223691213 | GLOVE GUIDE 290W HP 7 | 6 | 72 | Paire | Non |
| 223691214 | GLOVE GUIDE 290W HP 8 | 6 | 72 | Paire | Non |
| 223691215 | GLOVE GUIDE 290W HP 9 | 6 | 72 | Paire | Non |
| 223691216 | GLOVE GUIDE 290W HP 10 | 6 | 72 | Paire | Non |
| 223691217 | GLOVE GUIDE 290W HP 11 | 6 | 72 | Paire | Non |
| 223691218 | GLOVE GUIDE 290W HP 12 | 6 | 72 | Paire | Non |